

**UT1010VC****AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS1**

Audiomodule voor de aansluiting van een analoge externe camera met PAL-standaard voor Ultra deurstation, systeem Simplebus1. Te gebruiken in systemen met voeding art. 1595 en art. 4888C. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale, omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een zeer betrouwbaar audiogeluid. Akoestische/visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele drukknop of dubbele drukknop, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of uit aluminium. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. ULTRA, het nieuwe, technologisch meest geavanceerde deurstation met optimaal installatiegemak. Beschikbaar als inbouw (steekt slechts 10 mm uit de wand) of als opbouw (steekt slechts 35 mm uit de wand). Afmetingen: 100x90x35mm

**AWARDS**



## UT1010VC

### AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS1

#### ALGEMENE DATA

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Typologie                   | Modulaire                             |
| Hoogte (mm)                 | 90                                    |
| Breedte (mm)                | 100                                   |
| Diepte (mm)                 | 35                                    |
| Productkleur                | Aluminium, Zwart RAL9005, Doorzichtig |
| Gewicht van het product (g) | 275                                   |
| Type behuizing              | Polycarbonaat, Aluminium legering     |
| Inbouwmontage               | Ja, met een speciaal accessoire       |
| Wandmontage                 | Ja, met een speciaal accessoire       |

#### COMPATIBELE SYSTEMEN

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
|------------------------------------------------|----|

#### AUDIOFUNCTIES

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Microfoon                     | MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel |
| Luidspreker                   | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)                      |
| Technologieën geïmplementeerd | Full-Duplex                                  |

#### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type voeding              | Externe voeding |
| Voedingsspanning          | 33VDC           |
| Absorptie in stand-by (W) | 1.5             |
| Maximale absorptie (W)    | 4               |

#### HARDWAREFUNCTIES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen                     | Knoppen     |
| Type knoppen                     | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°)              | 2           |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit, Uit    |


**UT1010VC**
**AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS1**
**HARDWAREFUNCTIES**

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klemmen               | L L V+ V- COM NC NO SE GND RTE TX- TX+ RX- RX+                                                                                                    |
| Aantal ingangen (n°)  | 1                                                                                                                                                 |
| Aantal uitgangen (n°) | 2                                                                                                                                                 |
| Type uitgangen        | Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm) |
| Communicatiepoorten   | Micro-USB                                                                                                                                         |
| Schemersensor         | Ja                                                                                                                                                |

**INSTELLINGEN**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Volume van de luidspreker         | Ja |
| Microfoon volume                  | Ja |
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |

**PROGRAMMEERMODUS**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Handmatige programmering (via Dip Switch) | Ja |
| Software ViP Manager                      | Ja |

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Codering                      | IP65                                                                                                     |
| Vandalismebestendig (IK-code)    | IK08                                                                                                     |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Milieuklasse                     | IV                                                                                                       |
| CE certificeringen               | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Deuropener             | Ja |
| Aantal hulprelais (n°) | 1  |

**UT1010VC****AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS1****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Ingang voor lokale deuropenerknop      | Ja |
| Deur open signaalinvoer                | Ja |
| Visuele indicaties van systeemstatus   | Ja |
| Akoestische signalen van systeemstatus | Ja |
| Spraaksynthese van systeemstatus       | Ja |