

# Productinformatieblad

Specificaties



Earth-leakage VigiPacT add-on alarm module, ComPacT NSX 400/630, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 4 poles

LV432470

EAN Code: 3606481298706

**Prijs: 1.970,00 EUR**

## Hoofd

range of product	Compact nsx400...630 nieuwe generatie Compact nsx400...630
device short name	Vigipact
product of component type	Vigi-uitbreiding
device applicatie	Bedrading
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx400 nieuwe generatie automaat ComPacT nieuwe generatie Compact nsx630 nieuwe generatie automaat Compact Compact nsx400 automaat Compact Compact nsx630 automaat
poles description	4P
In toegekende stroomsterkte	400 A 630 A
klasse differentiëlfunctie	Klasse A Klasse AC
type instelling uitschakelvertraging differentiëel	Verstelbaar
aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC

## Complementair

netwerk type	AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfsspanning	200...440 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-2
earth-leakage protection	Zonder
Maximale remtijd	800 ms
overvoltage category	IV

## Omgeving

beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
standards	IEC 60947-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,0 cm
verpakking 1 breedte	17,0 cm
verpakking 1 lengte	19,8 cm
verpakking_1_gewicht	3,32 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	13,754 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	46 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	20 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	19 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	B50c03c3-70b3-4c3d-9379-1bd59c2b9365
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
Siliconenvrij	Nee

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	77
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.