



MASTERCcolour CDM-TC



MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

De meest compacte gasontladingslampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	G8.5	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	83
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Booglengte O (nom.)	7 mm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	73,2 W
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	83 V
Lichtstroom	6.300 lm	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Dimbaar	Nee
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398		

MASTERC colour CDM-TC

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Kwartsglas met UV-block
Lampvorm	T14
Nettogewicht (per stuk)	0,010 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,6 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473344
CE-markering	Ja


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Volledige productnaam	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Full EOC	871150020167615
Bestelcode	8711500201676
Materiaalnr. (12NC)	928086505131
Lokale code	CDMTC70W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500201676
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500201683

Maatschets




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

