# Productdatablad
85345185



85345185

**KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet**

## Technische eigenschappen

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Aanbevolen montagehoogte | 1,10 - 1,10 m |
| Installatiehoogte | 1,10 - 1,10 m |

### Instellingen

| | |
|---|---|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
| Minimale inschakelduur | 1 s |

### Functies

| | |
|---|---|
| Maximale bedrijfscyclus | 180 min |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |

### Leveringsomvang

| | |
|---|---|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |

### Verlichting

| | |
|---|---|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |

### Detectie

| | |
|---|---|
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 90 - 180 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal | Thermoplast |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Functie | Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden<br>Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie<br>Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening<br>Met toetsvergrendeling<br>Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen<br>Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |

### Reikwijdte

| | |
|---|---|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 12 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 8 m |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| RoHS conform | Ja |