

# Productinformatieblad

Specificaties



## PratiKa plug - straight - 125A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67 - panel

81895

EAN Code: 3303430818953

**Prijs: 475,05 EUR**

### Hoofd

range	Mureva
product of component type	Plug
device short name	pluggen gemonteerd op paneel
plug, categorie stekkerbus	LV
poles description	3P + N + E
netwerk type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

### Complementair

mounting mode	Montage op paneel
plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
In nominale stroom	125 A
nominale voedingsspanning	380...415 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend polymeer
legering contacten	Pennen: vernikkeld messing
connections - terminals	Captieve schroeven
cable cross section	16...70 mm <sup>2</sup>
type schroefdraad	Pg 48
gewicht product	1,5 kg
afmeting basis	110x114 mm
hoogte	325 mm
breedte	131 mm
diepte	131 mm
kleur	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Rood

### Omgeving

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
-----------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP67 In overeenstemming met IEC 60529
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK08 In overeenstemming met EN 62262
<b>vuurbestendigheid</b>	850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
<b>relative humidity</b>	50 % om 40 °C 70 % om 30 °C 90 % om 20 °C
<b>operating altitude</b>	2000 m
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	14,4 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	12,9 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	12,9 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,225 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	19 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	14 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	33
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No