



MASTERColour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	RX7s	92	
Gebruiksstand	P45 [Parallel ±45° of horizontaal (HOR)]	Booglengte O (nom.)	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	7 mm	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Energieverbruik	71,5 W
Lichtstroom	5.450 lm	Spanning (nom.)	90 V
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)		
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366	Dimbaar	Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
		Lampafwerking	Helder
		Lampvorm	T22

MASTERC colour CDM-TD


Nettogewicht (per stuk)	21,000 g
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	72 kWh
EPREL-registratienummer	473339
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
-----------------------------	------------------------------------


Volledige productnaam	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Bestelcode	8711500200020
Materiaalnr. (12NC)	928084705133
Lokale code	CDMTD70W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500200020
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500200037

Maatschets




Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Levensduur



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

