# Productdatablad
80262170



80262170

**KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7**

## Technische eigenschappen

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Aanbevolen montagehoogte | 1,10 - 1,10 m |

### Instellingen

| | |
|---|---|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>easy |
| Minimale inschakelduur | 10 s |

### Functies

| | |
|---|---|
| Maximale bedrijfscyclus | 30 min |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

### Spanning

| | |
|---|---|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |

### Leveringsomvang

| | |
|---|---|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |

### Stroom / temperatuur

| | |
|---|---|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 10 mA |

### Verlichting

| | |
|---|---|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |

### Detectie

| | |
|---|---|
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 90 - 180 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Drukknop | Met toets voor automatisch/ON/OFF |
| Modus | Met testmodus<br>Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiebereiken<br>Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF |
| Functie | Aanwezigheidssimulatie<br>Met partyfunctie |
| Montagewijze | Met spreidklemmen<br>Met demontagebeveiliging |

### Reikwijdte

| | |
|---|---|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 12 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 8 m |

### Naleving van de gegevensbeschermingswet

| | |
|---|---|
| Het genereren van gegevens | Ja |
| Datatypen | Algemene informatie<br>Algemeen KNX-telegram |
| Data formaten | KNX (TP) |
| Geschat dagelijks dataverbruik | 10 KB - 100 KB |
| Het genereren van realtime gegevens | Ja |
| Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen | Nee |

| Duurzaamheid | |
|---|---|
| RoHS conform | Ja |