

## BAP-FFV16Z05: Vanne à sphere inox avec manche à sertir x ecrou $\varnothing 16 \times 3/4"$



### Informations commerciales

Henco Vanne à sphere inox avec manche à sertir x ecrou  $\varnothing 16 \times 3/4"$

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 82 mm    |
| Longueur  | 127 mm   |
| Largeur   | 35 mm    |
| Poids net | 0,246 kg |

#### Certificats

KIWA SE, KIWA

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                      |                                         |                                              |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau du boîtier                  | Acier inoxydable                        | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Qualité du matériau                  | Acier inoxydable 316 L (1.4404)         | Longueur raccordement 1                      | 52,5 millimètre       |
| Protection de surface du boîtier     | Sans                                    | Longueur de travail raccordement 1           | 45 millimètre         |
| Matériau de la sphère                | Acier inoxydable                        | Longueur raccordement 2                      | 64,3 millimètre       |
| Traitement de la surface de la boule | Sans                                    | Longueur de travail raccordement 2           | 33,5 millimètre       |
| Matériau de la broche                | Acier inoxydable                        | Longueur de poignée                          | 12,2 millimètre       |
| Matériau du joint de tige primaire   | Autre                                   |                                              |                       |
| Matériau du joint de tige secondaire | Autre                                   |                                              |                       |
| Diamètre nominal raccordement 1      | 3/4 pouce (20)                          |                                              |                       |
| Raccordement 1                       | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |                                              |                       |
| Avec raccord d'accouplement 1        | ✗                                       |                                              |                       |
| Diamètre nominal raccordement 2      | DN 8                                    |                                              |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon comprimé                        |                                              |                       |
| Avec raccord d'accouplement 2        | ✗                                       |                                              |                       |
| Code contour connexion 2             | TH/BE                                   |                                              |                       |
| Pression nominale d'article          | PN 16                                   |                                              |                       |
| Avec robinet de distribution         | ✗                                       |                                              |                       |
| Avec orifice de vidange              | ✗                                       |                                              |                       |
| Avec filtre                          | ✗                                       |                                              |                       |
| Avec thermomètre                     | ✗                                       |                                              |                       |
| Modèle                               | Droit                                   |                                              |                       |
| Avec coque isolante                  | ✗                                       |                                              |                       |
| Essais FM                            | ✗                                       |                                              |                       |
| Contrôle UL                          | ✗                                       |                                              |                       |
| Label de qualité ULC                 | ✗                                       |                                              |                       |
| Essais LPCB                          | ✗                                       |                                              |                       |
| Ignifuge                             | ✗                                       |                                              |                       |
| Médicalement propre                  | ✗                                       |                                              |                       |
| Exempt de graisse                    | ✗                                       |                                              |                       |
| Commande                             | Poignée                                 |                                              |                       |
| Passage totalement libre             | ✓                                       |                                              |                       |
| Certifié VdS                         | ✗                                       |                                              |                       |
| Label de qualité DVGW pour le gaz    | ✗                                       |                                              |                       |
| Label de qualité DVGW pour l'eau     | ✗                                       |                                              |                       |
| Label de contrôle KIWA               | ✓                                       |                                              |                       |
| Homologation selon BBR/EKS           | ✗                                       |                                              |                       |