


3.05 CELO Toiletbevestigingen WC & UB



Toilet bevestigingssets WC met Universeelplug AZ toepasbaar in de meest voorkomende volle bouwmaterialen, met witte of chromen afdekkap.



Urinoir bevestigingssets UB met Universeelplug MZ toepasbaar in de meest voorkomende volle bouwmaterialen, met witte of chromen afdekkap.

De voordelen

- 1 Toepasbaar in de meest voorkomende volle bouwmaterialen
- 2 Beide types zijn voorzien van een plastic onderlegging voor bescherming van het keramiek

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 Plug monteren

De ondergronden



Niet gescheurd

beton



Gescheurd









beton



Baksteen



Kalkzandsteen



CELO Toiletbevestigingen



Type	Artikelnr.	Kleur	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
WC	502220	Wit	8	30	50	60	50	50
WC	502234	Chroom	8	30	50	60	50	50
UB	502204	Wit	14	40	75	85	140	20
UB	502214	Chroom	14	40	75	85	140	20

Technische gegevens

Type	Beton	Baksteen	Kalkzandsteen
	Gebriuchs belasting kN	Gebriuchs belasting kN	Gebriuchs belasting kN
UB	2,02	0,68	1,31
WC	0,46	0,27	0,32

