


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPL. 3-4VIGI NSX/ CVS250 G7M

LVS03244

EAN Code: 3606481872241

**Prijs: 68,55 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT G PrismaSeT P
<b>product or component type</b>	Frontpaneel
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
<b>type frontplaat</b>	Uitsparing
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	4 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
<b>werkingspositie</b>	Vertikaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Complementair

<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
<b>aansluitpositie</b>	Rechtstreekse verbinding Linergy FC
<b>aantal verticale modules</b>	7
<b>standards</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA
<b>materiaal</b>	Staal
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>height</b>	350 mm
<b>width</b>	500 mm
<b>net weight</b>	1,26 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1



---

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	36,0 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,24 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	12,9 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	57,5 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	63,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

