

## 26P-1605: Raccord auto-étanche 16x3/4"



### Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 33 mm    |
| Longueur  | 82 mm    |
| Largeur   | 33 mm    |
| Poids net | 0,167 kg |

### Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                         |                                  |                                                 |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau raccordement 1                 | Laiton                           | Rayon du coude                                  | 0 millimètre          |
| Qualité du matériau<br>raccordement 1   | CuZn40Pb2 (CW617N)               | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1    | 16 millimètre         |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité                       | Longueur                                        | 82 millimètre         |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité                       | Longueur raccordement 1                         | 30 millimètre         |
| Matériau raccordement 2                 | Laiton                           | Longueur de travail<br>raccordement 1           | 30 millimètre         |
| Qualité du matériau<br>raccordement 2   | CuZn40Pb2 (CW617N)               | Longueur raccordement 2                         | 16 millimètre         |
| Protection de surface<br>raccordement 2 | Non traité                       | Longueur de travail<br>raccordement 2           | 16 millimètre         |
| Traitement de surface<br>raccordement 2 | Non traité                       | Largeur de clé                                  | 0 millimètre          |
| Forme                                   | Droit                            | Diamètre de clé universelle                     | 0 millimètre          |
| Réduit                                  | ✗                                | Température moyenne<br>(fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Excentrique                             | ✗                                | Pression de service maximale à<br>20 °C         | 16 bar                |
| Lié au système                          | ✓                                | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)               | 0                     |
| Raccordement 1                          | Manchon comprimé                 |                                                 |                       |
| Code contour connection 1               | TH                               |                                                 |                       |
| Diamètre nominal raccordement<br>2      | 3/4 pouce (20)                   |                                                 |                       |
| Raccordement 2                          | Filetage mâle gaz conique (BSPT) |                                                 |                       |
| Raccord de couleur principale           | Laiton                           |                                                 |                       |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM                             |                                                 |                       |
| Avec butée                              | ✓                                |                                                 |                       |
| Résistant à la traction                 | ✗                                |                                                 |                       |
| Avec isolation thermique                | ✗                                |                                                 |                       |
| Classe de rigidité annulaire            | Autre                            |                                                 |                       |
| Avec matériau d'étanchéité              | ✓                                |                                                 |                       |
| Fermé                                   | ✗                                |                                                 |                       |
| Avec robinet de distribution            | ✗                                |                                                 |                       |
| Avec purgeur d'air                      | ✗                                |                                                 |                       |
| Essais FM                               | ✗                                |                                                 |                       |
| Essais LPCB                             | ✗                                |                                                 |                       |
| Label de qualité ULC                    | ✗                                |                                                 |                       |
| Contrôle UL                             | ✗                                |                                                 |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                   | ✗                                |                                                 |                       |
| Certifié VdS                            | ✗                                |                                                 |                       |
| Avec homologation TÜV                   | ✗                                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz    | ✗                                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau     | ✓                                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KIWA                  | ✓                                |                                                 |                       |
| Équipements au gaz QA                   | ✗                                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KOMO                  | ✓                                |                                                 |                       |
| Homologation selon BBR/EKS              | ✗                                |                                                 |                       |