

# Productinformatieblad

Specificaties



## C 20-350 - Cartridge voor overspanningsbegrenzer iPRD

A9L20102

EAN Code: 3606480506611

**Prijs: 62,80 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Patroon
device short name	C20-350
bereik compatibiliteit	Acti9 iPRD20r Acti9 iPRD20
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	IEC 61643-11: 2011 NL 61643-11
quality labels	CE

### Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 1P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 2P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 3P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD20 4P
aardingssysteem	TT TN
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz
nominale ontladingsstroom	5 kA
maximale ontladingsstroom	20 kA
Uc max cont werk spann	350 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,1 kV type 2
lokale signalering	Vlag (wit/rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	57 mm
breedte	18 mm
diepte	56 mm
gewicht product	0,051 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Wit (RAL 9003)
materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
responsstijd	< 25 ns

## Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	5...90 %
operating altitude	0...2000 m
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,200 cm
verpakking 1 breedte	7,300 cm
verpakking 1 lengte	9,200 cm
verpakking_1_gewicht	70,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,200 cm
verpakking 2 breedte	10,200 cm
verpakking 2 lengte	28,000 cm
verpakking 2 gewicht	914,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	8,885 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.