

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. 3-4 NSX/ CVS250 V.VAST 5M

LVS03243

EAN Code: 3606481872944

Prijs: 43,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen	4 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Linergy FC Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	0,82 kg
Quantity per set	Set van 1

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen
verticaal 3P 4 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen
verticaal 4P 3 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in
motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in
motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen
verticaal 3P 4 rechtstreeks 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen
verticaal 4P 3 rechtstreeks 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in
motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in
motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 10

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen
verticaal 3P 2 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen
verticaal 4P 2 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken
motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken
motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme
verticaal 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme
verticaal 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme
verticaal 3P 4 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme
verticaal 4P 3 rechtstreeks 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen
verticaal 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen
verticaal 4P 3 Linergy FC 8

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160
zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160
zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160
zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160
zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange
klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange
klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange
klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange
klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast
omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder
vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	834,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,4 cm
Package 2 Length	52,7 cm
Package 2 Weight	8,537 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	94,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	242,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

