

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis KBB- Flexibel element - 40A - 2m - 2x(3L+N+PE) - wit



KBB40DF4420W

EAN Code: 3606480001352

Prijs: 300,40 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product name	KBB
type aanbod	Klassiek Controlesysteem
product or component type	Flexibel element
beschrijving rail	Flexibele lengte
device application	Verlichting Stopcontact distributie
type richtingsverandering	3 afmetingen
le toegekende bedrijfstrom	40 A bij 35 °C 25 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
network frequency	50/60 Hz
aantal kringen	2
polariteit railkokersysteem	L + N + PE 3L + N + PE
control type	Communicerend
protocol communicatiepoort	DALI
colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

mounting mode	Met klemmen
thermische spanningslimiet	900 kA ² .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	0,94 kA
Ipk nominale piekstrom weerstand	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
lengte	2 m
depth	51 mm
height	60 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

net weight	1,9 kg
------------	--------

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

ambient air temperature for operation	0...35 °C zonder onderbelasting
---------------------------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	61,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Width	44,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	6,000 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	2,600 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	16
------------------------------	----

Package 2 Height	45,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 2 Weight	53,600 kg
------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.