


1.20 CELO Universeelplug MZ/MZK




Universele plug voor in volle en holle bouwmaterialen met gecentreerde schroefgeleiding wat het zijdelings uitbreken van de schroef tijdens de montage voorkomt.


De voordelen

- 1 Universele oplossing voor alle standaard bevestigingen.
- 2 In holle ruimtes vormt de plug een knoop.
- 3 Toepasbaar in bijna alle bouwmaterialen.
- 4 Te gebruiken met hout en spaanplaat schroeven.
- 5 Gecentreerde schroefgeleiding.

De ondergronden



Baksteen



Kalkzandsteen




Niet gescheurd


Beton



Gipsplaat



Cellenbeton

Holle
Bouwsteen

Gescheurd

Beton

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren.
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel.
- 4 Kies de juiste schroef diameter.



CELO Universeelplug MZ

Zonder kraag



Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Pluglengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Schroefdikte mm	Verpakkingsinhoud	Inhoud overdoos
MZ 6	500170	6	29	6	29	40	3,0-4,5	100	6000
MZ 6x40	500173	6	40	6	40	50	3,0-4,5	100	4800
MZ 8	500172	8	48	8	48	60	4,0-6,0	100	1800
MZ 10	500174	10	59	10	59	75	6,0-8,0	50	900
MZ 12	500175	12	71	12	71	85	8,0-10,0	50	600
MZ 14	500176	14	75	14	75	95	10,0-12,0	25	300

CELO Universeelplug MZK

Met kraag



Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Pluglengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Schroefdikte mm	Verpakkingsinhoud	Inhoud overdoos
MZK 6	500180	6	30	6	29	40	3,0-4,5	100	4800
MZK 6x40	500183	6	41	6	40	50	3,0-4,5	100	2700
MZK 8	500182	8	49	8	48	60	4,0-6,0	100	1800
MZK 10	500184	10	60	10	59	75	6,0-8,0	50	900
MZK 12	500190	12	72	12	71	85	8,0-10,0	50	600
MZK 14	500191	14	76	14	75	95	10,0-12,0	25	300

