

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPL. 3-4 VIGI NSX/ CVS250 7M

LVS03241

EAN Code: 3606481872920

**Prijs: 58,40 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Linergy FC
aantal verticale modules	7
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde

**beschermende behandeling** Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>height</b>	350 mm
<b>width</b>	500 mm
<b>net weight</b>	1,1 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1

<b>breedte behuizing/cel</b>	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13</p>
------------------------------	---

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1

<b>Package 1 Height</b>	3,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	36,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	51,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,139 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	17,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	37,5 cm
<b>Package 2 Length</b>	52,5 cm
<b>Package 2 Weight</b>	11,744 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	160
<b>Package 3 Height</b>	79,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,0 cm
<b>Package 3 Weight</b>	199,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

