Productdatablad
80262160



80262160

KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor R.1/R.3/R.8

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
Minimale inschakelduur	10 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	30 min

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
Reikwijdte hoek horizontaal	90 - 180

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof

Teksten

Drukknop	Met toets voor automatisch/ON/OFF
Modus	Met testmodus Master/Slave bedrijf voor afdekking van grote detectiebereiken Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF
Functie	Aanwezigheidssimulatie Met partyfunctie
Montagewijze	Met spreidklemmen Met demontagebeveiliging

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m

Data act compliance

Het genereren van gegevens	Ja
Datatypen	Algemene informatie Algemeen KNX-telegram
Data formaten	KNX (TP)
Geschat dagelijks dataverbruik	10 KB - 100 KB
Het genereren van realtime gegevens	Ja
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen	Nee

Duurzaamheid	
RoHS conform	Ja