



KABEL BEHUIZINGEN

VBK



VBK

Kabel behuizingen

95 x 90 x 50 mm

Artikelnummer: 97069001

verbindingsdoos voor betonbouw, als wand-/plafond overgang in prefab betonbouw

als Wand-aftakdoos in stortbeton



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	95 mm
Lengte:	90 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN

Toebehoren

DOS - dubbele schroef

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat



KABEL BEHUIZINGEN

VBK

60529 / DIN VDE
0470-1

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

VD 75 - afsluitdeksel

WED - verruimer

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend): k.A.