


FastFix BSL Lüftungsschelle M8-M10x125

BSL-Rohrschelle ohne Gummieinlage verzinkt _ Vorteile -Formstabile zweiteilige Schelle -Geeignet für Wickelfalzrohre -Geeignet für vertikale und horizontale Montage _ Produktmerkmale -Alle Metallteile verzinkt -Anschlußgewinde M 8/10 _ Max. Funktionsbelastung bei 17dB(A) in N gemessen

Produktanwendung:



Nummer 10-39905

Type BSL-8-10

Produkteigenschaften

Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Rohr Außendurchmesser	125 125 Millimeter
Anschlussmaß	M8/M10	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Zulässige Nutzlast	850 Newton
KIWA-Prüfsiegel	×	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Genehmigt von der NCP	×	Breite	169 Millimeter
FM-Prüfung	×	Höhe	150 Millimeter
UL-Prüfung	×	Tiefe	25 Millimeter
VdS-geprüft	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
LPCB-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
Geeignet für Stahlrohre	×		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	×		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		