

## SK-B05: Support Double pour Full Flow Manifold



## Informations commerciales

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Attache de fixation en métal avec 2 BCLIPS montés dessus pour le montage du collecteur

Dimensions de base de l'unité			
Hauteur	445 mm		
Longueur	250 mm		
Largeur	20 mm		
Poids net	0,141 kg		
Certificats			
Applications			
Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire			
Solutions			

## Caractéristiques techniques

	_	
Revêtement	Sans	Diamètre externe du tuyau
Dispositif de raccordement	Trou	
Prise de raccordement souple	✓	
Dispositif de fermeture	Fixation par clic	
Couleur	Gris	
Essais FM	×	
Contrôle UL	×	
Label de qualité ULC	×	
Essais LPCB	×	
Adapté à un tube en acier	×	
Convient pour tuyau avec une paroi mince	×	
Adapté à un tube en acier inoxydable	×	
Adapté à un tube en cuivre	×	
Adapté à un tube en aluminium	×	
Adapté aux tubes en fonte	×	
Adapté à un tube en plastique	✓	
Convient pour tuyau serpentin	×	
Certifié VdS	×	
Label de contrôle KIWA	×	



0|0 millimètre