

PLP-P-PK: Support galvanisé pour culasse sanitaire



Informations commerciales

Support mural

Ce support de 3 mm d'épaisseur d'acier galvanisé peut être employé pour des applications diverses: robinets de douche et de bain, socle et un ancrage derrière des cloisons en gyproc. Le support a les spécifications suivantes:

- Support solide en acier
- Montage solide sur cloison
- Fixation précise sur la bonne distance entre essieux
- Différentes profondeurs pour montage caché
- Plaque arrière à choisir librement

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	35 mm
Longueur	210 mm
Largeur	35 mm
Poids net	0,220 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Gaz, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Pétrole & Gas, Infra

Caractéristiques techniques

Revêtement	Sans	Diamètre externe du tuyau	16 32 millimètre
Dispositif de raccordement	Autre		
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement	Autre		
Prise de raccordement souple	✗		
Dispositif de fermeture	Autre		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Adapté à un tube en acier	✓		
Convient pour tuyau avec une paroi mince	✓		
Adapté à un tube en acier inoxydable	✓		
Adapté à un tube en cuivre	✓		
Adapté à un tube en aluminium	✓		
Adapté aux tubes en fonte	✓		
Adapté à un tube en plastique	✓		
Convient pour tuyau serpentin	✓		
Label de contrôle KIWA	✗		