



Regulated Power Supply, 100-240V AC, 24V 3.8 A, single phase, Optimized

ABLS1A24038

EAN Code: 3606481500212

Prijs: 151,75 EUR

Hoofd

range of product	Modicon-voeding
product or component type	Voeding
type voeding	Geregelde schakelmodus
Variante optie	Geoptimaliseerd
kast materiaal	Kunststof
Nominale ingangsspanning	100...240 V AC enkelfasig 100...240 V AC fase naar fase
nominaal vermogen in W	91,2 W
uitgangsspanning	24 V DC
voeding uitgangsstroom	3,8 A

Complementair

limieten ingangsspanning	85...264 V AC
Nominale netwerkfrequentie	50...60 Hz
Compatibiliteit met netwerksysteem	TN TT IT
Maximale lekstroom	1 mA 240 V AC
type bescherming input	Geïntegreerde zekering (niet verwisselbaar) 3,15 A Externe beveiliging (aanbevolen) 20 A Curve C Externe beveiliging (aanbevolen) 10 A Curve B Externe beveiliging (aanbevolen) 6 A Curve C
inschakelstroom	45,0 A bij 115 V 70,0 A bij 230 V
steek van 18 mm	0,90 at 115 V AC 0,85 at 230 V AC
efficiency	87 % bij 115 V AC 89 % bij 230 V AC
Aanpassing uitgangsspanning	24 V
vermogensdissipatie in W	13 W
stroomverbruik	>= 1.2 A 115 V AC >= 0.6 A 230 V AC
Inschakeltijd	< 3 s
houdtijd	> 20 ms 100 V AC > 50 ms 230 V AC
Opstarten met capacitieve belastingen	3000 µF

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

residuele rimpel	< 75 mV
tussentijd tussen falen (MTBF)	1500000 h at 25 °C, volle belasting conforming to SR 332 600000 h at 55 °C, 80% belasting conforming to SR 332
type bescherming output	Tegen overbelastingen en kortsluitingen, protection technology: automatische reset Tegen oververhitting, protection technology: handmatig terugzetten Tegen overspanning, protection technology: handmatig terugzetten
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding: 0,5...2,5 mm², (AWG 20...AWG 14) voor invoer/uitvoer
line and load regulation	< 1% network 0 tot 100% belasting at 25 °C < 2% network volledig spanningsbereik in lijn at 25 °C
status LED	1 LED (groen) uitgangsspanning
depth	100 mm
height	75 mm
width	45 mm
net weight	0,325 kg
uitgangskoppeling	Serieel
montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Dubbel profiel DIN rail
voeding	SELV conform aan IEC 60950-1 SELV conform aan IEC 60204-1 SELV conform aan IEC 60364-4-41
doorslagvastheid	3000 V AC met Invoer naar uitvoer isolatie
Service life	10 yr
overvoltage category	II

Omgeving

standards	IEC 62368-1 EN/IEC 61204-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 EN 61000-3-3 UL 62368-1 CSA C22.2 Nr 62368-1 UL 508 CSA C22.2 Nr. 107.1 EN/IEC 62368-1
productcertificaten	CE CUL gecategoriseerd CUL herkend RCM CB-regeling EAC KC NEC: klasse 2
bedrijfshoogte	< 2000 m
schokbestendigheid	150 m/s² voor 11 ms
IP beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-20...-10 °C met stroomverlies van 2% per °C montagepositie A < 2000 m -10...55 °C zonder verlies montagepositie A < 2000 m 55...70 °C met stroomverlies van 3.33% per °C montagepositie A < 2000 m
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I
pollution degree	2

trilling bestendigheid	3 mm (f= 2...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 10 m/s² (f= 9...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetische immuniteit	Immuniteit voor elektrostatische ontlading - test level: 8 kV (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2 Immuniteit voor elektrostatische ontlading - test level: 15 kV (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 5 V/m (2,7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immuun voor snelle stroomstoten - test level: 4 kV (bij input-output) conforming to IEC 61000-4-4 Immunitiestest overspanning - test level: 4 kV (tussen voeding en aarding) conforming to IEC 61000-4-5 Immunitiestest overspanning - test level: 3 kV (tussen fases) conforming to IEC 61000-4-5 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Immuun voor magnetische velden - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Immuun voor voltagedalingen conforming to IEC 61000-4-11 Storende veldemissie conforming to EN 55016-2-3 Grenzen voor harmonische stroom conforming to IEC 61000-3-2 conforming to EN 55016-1-2 conforming to EN 55016-2-1
elektromagnetische emissie	Geleide emissies conform aan IEC 61000-6-3 Uitgestraalde emissies conform aan IEC 61000-6-4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,25 cm
Package 1 Width	8,6 cm
Package 1 Length	11,9 cm
Package 1 Weight	374,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,197 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	565
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	86cefe39-f12b-4dc7-bf4d-ccd095c653fe
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Electrical Safety

- If the unit is use in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- For means of disconnection a switch or circuit breaker, located near the product, must be included in the installation. A marking as disconnecting device for the product is required.
- The device has an internal fuse. The unit is tested and approved with branch circuit protective device up to 20A. This circuit breaker can be used as disconnecting device.
- The power supply is only suitable for audio, video, information, communication, industrial and control equipment.

Dimensions


Front and Side Views



Connections and Schema


Connections and Schema

Correct Parallel Connection



(1) : Load

Incorrect Parallel Connection



(1) : Load

ABLx1Axxxxx-1 = ABLx1Axxxxx-2


max 2 x ABLx1Axxxxx

$L1 = L2$

ΔV max 25 mV


$I_{Load} < 90\% \times I_{nom}$

Output Voltage Balancing



- (1) : R_{Load1}
(2) : R_{Load2}
 $R_{Load1} = R_{Load2}$
 $I_1 = I_2 = \sim I_{nom}$

Series Connection



- (1) : V_{out1}
(2) : V_{out2}
(3) : 2 x Diode, $V_{RRM} > 2 \times V_{out1/2}$, $I_F > 2 \times I_{nom1/2}$
(4) : $V_{Load} = 2 \times V_{out}$
(5) : Load

Connections and Schema


	(1)		
	<40°C	<50°C	<70°C
ABLS1A24021	50°C	60°C	75°C
ABLS1A24038	50°C	60°C	75°C
ABLS1A12062	50°C	60°C	80°C
ABLS1A24031	50°C	60°C	80°C
ABLS1A12100	60°C	70°C	90°C
ABLS1A24050	60°C	70°C	90°C
ABLS1A48025	60°C	70°C	90°C
ABLS1A24100	60°C	70°C	90°C
ABLS1A24200	95°C	95°C	90°C

(1) : Ambient


Mounting and Clearance

Mounting


Mounting Position A




Mounting Position B



Mounting Position C




Incorrect Mounting



Performance Curves

Performance Curve



X : Surrounding Air Temperature (°C)
Y : Percentage of Maximum Load (%)
1 : Position A
2 : Position B + C
Note : Altitude ≤ 2000 m (6561 ft)

Image of product / Alternate images

Alternative

標準品仕様表

型式	定格電圧電圧	グループ名	型式	使用電圧範囲	消費電力	入力電流	製品重量
	AC/DC24V	※	ABL_C240	19~27V	12W	5A	7kg
		※	ABL_C247				
		※	ABL_C300				
		※	ABL_C207				
AC100/110V	※	ABL_C200	90~120V	7W	1A		
AC200/220V	※	ABL_C200	180~240V	7W	0.5A		

型式	光源	光束角度	IP	防護構造	電圧		材質
					定格電圧	定格電流	
ABL_C24	電球	140mm ² (^φ 11)	IP65 防塵防滴構造	End E BT5	007	215 (10V)	本体・筐体はアルミ合金製(XXFアエラック樹脂付塗装) グループ・筐体はアルミ/メタリウム樹脂(二重構造)
ABL_C100					DO64	018,BA115/119	
ABL_C200						12V5W	



