

**UT8010B****MODULE AUDIO ULTRA, ZWART, IP (VIP)**

Audiomodule voor deurstation Ultra, kleur zwart RAL9005, IP-systeem (ViP). Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden. Geschikt voor 2 beldrukkers. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in Metal. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. ULTRA, het nieuwe technologisch meest geavanceerde deurstation met maximaal installatiegemak. Verkrijgbaar als inbouw- (steekt 10 mm uit de muur) of opbouwvariant (steekt slechts 35 mm uit de muur). Afmetingen (B x H x D): 100 x 90 x 35mm.

**AWARDS**



**UT8010B**

**MODULE AUDIO ULTRA, ZWART, IP (VIP)**

**ALGEMENE DATA**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Typologie                   | Modulaire                         |
| Hoogte (mm)                 | 90                                |
| Breedte (mm)                | 100                               |
| Diepte (mm)                 | 35                                |
| Productkleur                | Zwart RAL9005, Doorzichtig        |
| Gewicht van het product (g) | 395                               |
| Type behuizing              | Polycarbonaat, Aluminium legering |
| Inbouwmontage               | Ja, met een speciaal accessoire   |
| Wandmontage                 | Ja, met een speciaal accessoire   |

**COMPATIBELE SYSTEMEN**

|             |    |
|-------------|----|
| ViP-systeem | Ja |
|-------------|----|

**AUDIOFUNCTIES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Microfoon                     | MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel |
| Luidspreker                   | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)                      |
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren, Ruisonderdrukking            |

**ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Type voeding              | PoE, Externe voeding                        |
| Voedingsspanning          | 33VDC                                       |
| PoE-voeding               | 36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC) |
| Absorptie in stand-by (W) | 2   |
| Maximale absorptie (W)    | 5.5   |

**HARDWAREFUNCTIES**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Soort roepen        | Knoppen     |
| Type knoppen        | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 2           |



**UT8010B**

**MODULE AUDIO ULTRA, ZWART, IP (VIP)**

**HARDWAREFUNCTIES**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit, Uit   |
| Klemmen                          | TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO  |
| Aantal ingangen (n°)             | 2  |
| Aantal uitgangen (n°)            | 2  |
| Type uitgangen                   | Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-slots (maximale impedantie 18 Ohm) |
| Communicatiepoorten              | Ethernet   |
| Schemersensor                    | Ja   |

**INSTELLINGEN**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Volume van de luidspreker         | Ja |
| Microfoon volume                  | Ja |
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |

**NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Type LAN-netwerk    | Ethernet 10 Mbit/s      |
| IP-adres toewijzing | Auto IP, DHCP, Statisch |

**PROGRAMMEERMODUS**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Software ViP Manager | Ja |
|----------------------|----|

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| IP-Codering                      | IP65   |
| Vandalismebestendig (IK-code)    | IK08   |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55   |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Milieuklasse                     | IV   |
| CE certificeringen               | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**UT8010B****MODULE AUDIO ULTRA, ZWART, IP (VIP)****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

|  |    |
|--|----|
| Deuropener                             | Ja |
| Aantal hulprelais (n°)                 | 1  |
| Ingang voor lokale deuropenerknop      | Ja |
| Deur open signaalinput                 | Ja |
| Visuele indicaties van systeemstatus   | Ja |
| Akoestische signalen van systeemstatus | Ja |
| Spraaksynthese van systeemstatus       | Ja |