

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt                                    | Artikelnummer | EAN           |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| DX High Speed Dry, 1 1/4 UNC, D=68, NL=330 | 1500004059    | 4004625547656 |

## Stammdaten

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=68,NL=330 |
| Artikelnummer                      | 1500004059                              |
| EAN/GTIN                           | 4004625547656                           |
| Artikeltyp                         | Zubehör                                 |
| RO Produktbereich                  | Installation                            |
| RO Produktlinie                    | Kernbohren                              |
| RO Produktgruppe                   | Bohrkronen                              |
| Nettogewicht                       | 1,810 kg                                |
| Bruttogewicht                      | 2,040 kg                                |
| Länge                              | 400,000 mm                              |
| Breite                             | 68,000 mm                               |
| Höhe                               | 68,000 mm                               |
| Versandgewicht                     | 2,040 kg                                |
| Verpackungsvolumen                 | 1,849 cm <sup>3</sup>                   |
| Ursprungsland                      | AT - Österreich                         |
| Ursprungsregion                    | -                                       |
| Zolltarifnummer                    | 82075010                                |
| Artikelbesonderheit                | Neuprodukt                              |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3                          |
| Rabattgruppe 2023                  | C                                       |
| Produktgruppe                      | Diamant-Bohrtechnik                     |
| Warengruppe                        | Kernbohren                              |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                              |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                              |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                                   |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                                   |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                       |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                       |
| Verpackungsmenge                   | 1                                       |
| Mindestmenge                       | 1                                       |
| REACH-Konformität                  | Keine Information                       |
| WEEE / ElektroG                    | Nein                                    |
| RoHS Kennzeichnung                 | RoHS nicht anwendbar                    |
| Sicherheitsdatenblätter            | Nein                                    |

## Technische Daten

|             |            |
|-------------|------------|
| Durchmesser | 68 – 68 mm |
|-------------|------------|

## Technische Daten

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Gewindeaufnahme             | Standard        |
| Fliesen                     | Nein            |
| Klinker                     | Ja              |
| Marmor                      | Ja              |
| Mauerwerk                   | Ja              |
| Beton                       | Ja              |
| Estrich                     | Ja              |
| Kalksandstein               | Ja              |
| Stark armierter Beton       | Ja              |
| Bohrbereich Beton           | 305 mm          |
| Bohrbereich Mauerwerk       | 305 mm          |
| Segmentmaß                  | 250 X 2 X 10 mm |
| Granit                      | Ja              |
| Asphalt                     | Nein            |
| Bohrbereich                 | 32 – 205 mm     |
| eClass Code                 | 21180144        |
| Klassencode ECLASS          | ADS578          |
| Batteriegelgesetz betroffen | Nein            |
| Batteriegelgesetz gemeldet  | Ja              |
| Sicherheitsdatenblätter     | Nein            |
| WEEE / ElektroG             | Nein            |
| Batteriekennezeichen        | Ja              |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Diamant-Bohrkrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-Diamatrix: Dreidimensionale Positionierung der Diamanten für eine schnittfreundige und langlebige Lebensdauer</li> <li>• Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb</li> <li>• Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß</li> </ul>                                                                 |
| Einsatzbereich       | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.                                                                                                                                                                                    |
| Produktbeschreibung  | Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marketingtext        | Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 68 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch |

## Marketing

die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig.

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Lieferumfang | DX High Speed Dry, 1.1/4" UNC, D=68 mm, NL=330 mm |
|--------------|---------------------------------------------------|

## ETIM 8.0

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewindeart                      | UNC                  |
| Geeignet für Nassbetrieb        | No                   |
| Zentrierbohrer-Durchmesser      | 68 mm                |
| Aufnahmesystem                  | Gewindeaufnahme      |
| Beschichtung                    | komplett beschichtet |
| Nennmaß                         | 330 mm               |
| Mit Zentrierbohrer              | No                   |
| Größe Aufnahmesystem            | 1 1/4 Zoll           |
| Arbeitstiefe                    | 330 mm               |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No                   |
| Mit Wachskühlung                | No                   |
| Geeignet für Staubabsaugung     | Yes                  |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | No                   |
| ETIM 8 Code                     | EC000704             |
| ETIM 8 Klassenname              | Bohrkrone            |

## ETIM 9.0

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Zentrierbohrer-Durchmesser      | 68 mm                |
| Aufnahmesystem                  | Gewindeaufnahme      |
| Gewindeart                      | UNC                  |
| Geeignet für Nassbetrieb        | No                   |
| Beschichtung                    | komplett beschichtet |
| Nennmaß                         | 330 mm               |
| Mit Zentrierbohrer              | No                   |
| Größe Aufnahmesystem            | 1 1/4 Zoll           |
| Arbeitstiefe                    | 330 mm               |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No                   |
| Mit Wachskühlung                | No                   |
| Geeignet für Staubabsaugung     | Yes                  |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | No                   |

## ETIM 9.0

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ETIM 9 Code        | EC000704  |
| ETIM 9 Klassenname | Bohrkrone |

## ETIM 10.0

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| ETIM 10 Klassenname             | Bohrkrone            |
| ETIM 10 Code                    | EC000704             |
| Beschichtung                    | komplett beschichtet |
| Zentrierbohrer-Durchmesser      | 68 mm                |
| Aufnahmesystem                  | Gewindeaufnahme      |
| Gewindeart                      | UNC                  |
| Nennmaß                         | 330 mm               |
| Mit Zentrierbohrer              | No                   |
| Größe Aufnahmesystem            | 1 1/4 Zoll           |
| Arbeitstiefe                    | 330 mm               |
| Geeignet für Nassbetrieb        | No                   |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No                   |
| Mit Wachskühlung                | No                   |
| Geeignet für Staubabsaugung     | Yes                  |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | No                   |

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 138226  
1500004057\_dx\_high\_speed\_dry\_p01.tif

## Medien

### Produktbild



MamfileID: 138049

1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_p02.tif

### Anwendungsbild



MamfileID: 138042

1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw01.tif



MamfileID: 138044

1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw02.tif



MamfileID: 138053


1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw03.tif

### Detailbild



MamfileID: 138048

1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_d01.tif



MamfileID: 138225

1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_d02.tif

### Key Visual



MamfileID: 138055

1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_key\_visual02.tif