

Productinformatieblad

Specificaties



Linergy DX - Distributie blok - 4P - 63A - 4 Modules - 24 gaten - Verbinding bovenzijde

LVS04040

EAN Code: 3606482164567

Prijs: 83,65 EUR

Hoofd

range	Linergy
product or component type	Distributieblok
product name	Linergy DX
bereik compatibiliteit	Prisma PrismaSeT Pragma
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

location of connection	Bovenzijde
mounting support	DIN-rail
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
In toegekende stroomsterkte	63 A bij 40 °C
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem 16 mm ² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem 25 mm ² (stijf) Distributie: veerklem (fase) , 12 x 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 12 x 2,5...6 mm ² (stijf) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 x 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem (neutraal) , 12 x 2,5...6 mm ² (stijf)
aantal modules van 9 mm	8
totaal aantal modules (18 mm)	4
height	96,5 mm
width	72 mm
depth	62 mm
net weight	0,29 kg

Omgeving

pollution degree	3
weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
--------	---

product certifications	ASEFA
------------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	7,500 cm
------------------	----------

Package 1 Width	7,500 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	10,500 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	311,200 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	30
------------------------------	----

Package 2 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	9,736 kg
------------------	----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.