

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** LAVABATH3-GL-500-PWS  
**Art. Nr.:** 46350



### Brève description

Panneau infrarouge salle de bain, verre satiné blanc pur, 130x63cm, 50



### Description du produit

Le LAVA BATH 3.0 est le chauffage infrarouge parfait pour la salle de bain, alliant une diffusion efficace de la chaleur à un design élégant et des fonctions pratiques. La surface en verre de sécurité ESG de 5 mm d'épaisseur est non seulement élégante, mais aussi super robuste et résistante à la chaleur. Un limiteur de température intégré dans chaque panneau garantit un fonctionnement en toute sécurité. La construction sans cadre donne à l'appareil un look moderne et intemporel qui s'intègre harmonieusement dans n'importe quelle salle de bain. La technologie innovante du LAVA BATH 3.0 transforme la surface en verre en un puissant émetteur de rayonnement. En combinaison avec une répartition uniforme de la chaleur sur la face avant et une face arrière parfaitement isolée, on obtient un rendement de rayonnement élevé. Il en résulte une chaleur infrarouge agréable et directe dans la pièce en peu de temps. La température maximale de la surface est de 70 °C, ce qui est idéal pour une chaleur agréable dans la salle de bains. Particulièrement pratique : le porte-serviettes chromé, ouvert d'un côté, fourni de série, garantit des serviettes agréablement préchauffées. En option, il est possible d'ajouter jusqu'à deux supports supplémentaires pour encore plus de confort. Le LAVA BATH 3.0 est conçu pour un montage mural vertical et est disponible en cinq niveaux de puissance différents, adaptés à différentes tailles de pièces et à différents besoins en chauffage. Indice de protection : IP X4. Surface : verre de sécurité ESG, 5 mm. Température de surface : max. 70 °C. Câble de raccordement : 1 m, 3x1,0 mm<sup>2</sup> sans fiche. Conforme CE. Ce produit est un sèche-serviettes avec une puissance thermique nominale supérieure à 250 W ; pour respecter les exigences obligatoires en matière d'écoconception de la réglementation (UE) 2024/1103 de la Commission, il doit être équipé d'un régulateur qui remplit au moins les fonctions de régulation suivantes : régulateur électronique de la température ambiante avec régulation hebdomadaire (TW).

### Caractéristiques de l'ETIM 10

|                                        |          |                                             |                 |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Art der IR-Strahlung</b>            | IR-C     | <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 500 Watt        |
| <b>Montageart</b>                      | Aufbau   | <b>Versorgungsspannung</b>                  | 230 230 Volt    |
| <b>Montagerichtung</b>                 | vertikal | <b>Frequenz der Versorgungsspannung</b>     | 50 50 Hertz     |
| <b>Geeignet für Deckenmontage</b>      | ✗        | <b>Max. Oberflächentemperatur</b>           | 70 Grad Celsius |
| <b>Schutzart (IP)</b>                  | IPX4     | <b>Strahlungseffizienz nach IEC 60675-3</b> | 0 Prozent       |
| <b>Farbe</b>                           | weiß     | <b>Höhe</b>                                 | 1300 Millimeter |
| <b>Mit Aufdruck</b>                    | ✗        | <b>Breite</b>                               | 630 Millimeter  |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | ✗        | <b>Tiefe</b>                                | 55 Millimeter   |
| <b>Mit Befestigungsmaterial</b>        | ✓        | <b>RAL-Nummer</b>                           | 9016            |
| <b>Mit Rahmen</b>                      | ✗        | <b>Farbtemperatur</b>                       | 0 0 Kelvin      |
| <b>Material des Rahmens</b>            | sonstige |                                             |                 |
| <b>Farbe des Rahmens</b>               | sonstige |                                             |                 |
| <b>Oberflächenbehandlung</b>           | sonstige |                                             |                 |
| <b>Oberflächenstruktur Frontpaneel</b> | glatt    |                                             |                 |
| <b>Mit Lichteiste</b>                  | ✗        |                                             |                 |
| <b>Dimmbar</b>                         | ✗        |                                             |                 |
| <b>Lichtaustritt</b>                   | direkt   |                                             |                 |

Créé le: 16/12/2025