


FastFix BSL Lüftungsschelle 630 mm

BSL-Rohrschelle ohne Gummieinlage verzinkt _ Vorteile -Formstabile zweiteilige Schelle -Geeignet für Wickelfalzrohre -Geeignet für vertikale und horizontale Montage _ Produktmerkmale -Alle Metallteile verzinkt -Anschlußgewinde M 8/10 _ Max. Funktionsbelastung bei 17dB(A) in N gemessen

Produktanwendung:

Wickelfalzrohren



Nummer 10-39921

Type BSL

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	630 630 Millimeter
Oberflächenschutz	sendzimirverzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	sonstige	Zulässige Nutzlast	1000 Newton
Anschlussmaß	ohne	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	695 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	642 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	25 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 250 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	×		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	×		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		