

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressring TH25	1000003932	4004625547342

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Pressring TH25
Artikelnummer	1000003932
EAN/GTIN	4004625547342
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Pressen
RO Produktgruppe	Pressringe
Nettogewicht	0,479 kg
Bruttogewicht	0,499 kg
Länge	79,000 mm
Breite	42,000 mm
Höhe	32,000 mm
Versandgewicht	0,499 kg
Verpackungsvolumen	106.176
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82073090
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Warengruppe	Verpressen
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	25 mm
-------------------------------	-------

Technische Daten

Pressbackensystem	Pressring
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010
Batteriegesetz betroffen	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	<p>Pressringe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rastposition für die einhändige Positionierung des Pressrings auf dem Fitting • 180° Schwenkbarkeit ermöglicht eine frei einstellbare Position der Pressmaschine • Kompatibilität zu Compact und Standard Zwischenbacke • DURA LAZR TEC für eine 40 % größere Härte und 100 % mehr Presszyklen • Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
Anwendungsvorteile	<p>Die Pressringe sind unter anderem geeignet für die ROMAX COMPACT III, ROMAX 4000 oder Maschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN oder 32 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.</p>
Produktbeschreibung	<p>Pressringe zum ordnungsgemäßen Verpressen von Kunststoff-Rohrleitungssystemen (MSR) in Kombination mit einer Zwischenbacke. Nennweite 25 mm</p>
Marketingtext	<p>Der Pressring der Kontur TH mit Nennweite von 25 mm ist für Pressanwendungen an Kunststoff-Rohrleitungssystemen (MSR) konzipiert und entwickelt worden. Mit dieser Pressring-Ausführung sind Nutzer/Anwender ideal ausgestattet, um Fittings in komplexen Montagesituationen systemkonform zu verpressen. Dank der ROTHENBERGER DURA LAZR TEC® Technologie - ein innovatives, partielles Laser-Härteverfahren - wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich zusätzlich ein minimierter Verschleiß und eine Verdopplung der Presszyklen im Vergleich zu nicht behandelten Presswerkzeugen. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Widerstandsfähigkeit der Pressbacken. Anhand der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls eignen sich die ROTHENBERGER Pressringe für all</p>

Marketing

markt-gängigen Pressmaschinen mit einer konstanten, axialen Schubkraft von 19 kN oder 32 kN.

Lieferumfang

Pressring, TH, 25mm

ETIM 8.0

Ausführung	Einsatz
Typ	sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser	25 - 25 mm
Konturcode	TH
ETIM 8 Code	EC012046
ETIM 8 Klassenname	Pressbacken/Presskette für Pressfittinge

ETIM 9.0

Ausführung	Einsatz
Typ	sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser	25 - 25 mm
Konturcode	TH
ETIM 9 Code	EC012046
ETIM 9 Klassenname	Pressbacken/Presskette für Pressfittinge

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Pressbacken/Presskette für Pressfittinge
ETIM 10 Code	EC012046
Ausführung	Einsatz
Typ	sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser	25 - 25 mm
Konturcode	TH

Medien

Hauptbild



MamfileID: 283213
 1000003932_pressring_th25_p01.tif

Medien

Produktbild



MamfileID: 283215
1000003932_pressring_th25_p02.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 309109
1000003879_pressringe_m_th_u_anw02.tif



MamfileID: 309110
1000003879_pressringe_m_th_u_anw01.tif



MamfileID: 309112
1000003879_pressringe_m_th_u_anw03.tif

Detailbild



MamfileID: 309074
1000003884_pressringe_th_u_sv_d07.tif



MamfileID: 309075
1000003884_pressringe_th_u_sv_d06.tif



MamfileID: 309077
1000003884_pressringe_th_u_sv_d05.tif



MamfileID: 309078
1000003884_pressringe_th_u_sv_d04.tif

Medien



MamfileID: 309080
1000003884_pressringe_th_u_sv_d03.tif



MamfileID: 309081
1000003884_pressringe_th_u_sv_d02.tif



MamfileID: 309082
1000003884_pressringe_th_u_sv_d01.tif

Key Visual



MamfileID: 136592
1000003879_pressringe_m_th_u_sv_key_visual01.tif