



PowerLogic - Powertag Flex - 3P 400V - Boven-/ondermontage - Maximum 63A - Energiesensor

A9MEM1573

EAN Code: 3606489940843

Prijs: 108,90 EUR

Hoofd

Gamma van producten	PowerLogic
product name	Powertag A9 F63
product or component type	Energiesensor
Zuilen	3P
Maximale stroom [Imax]	63 A
[Ib] Basic current	10 A
Starting current	40 mA
Saturation current	130 A
productspecifieke toepassing	Kostenallocatie Belasting monitoring Overbelastings alarmering Kring monitoring Energiemanagement
compatibiliteit product	Ecostruxure panelserver universeel Ecostruxure panelserver geavanceerd Harmony-hub Acti9 Powertag Link Acti9 Powertag Link HD
Applicatie	Gebouwen: spanningsbewaking onderbreker Gebouwen: kostenallocatie Gebouwen: overbelastings alarmering
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys D LC1D for contactor In <= 63 A Acti 9 for automaat In <= 63 A TeSys TeSys GV2 for automaat TeSys TeSys GV3 for automaat In <= 63 A Acti 9 Acti9 DT40 Vigi Acti 9 Acti9 iDT40 Acti 9 Acti9 iC40 Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti 9 iC60 Multi 9 Multi 9 C60 Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 C120 In <= 63 A Acti 9 Acti 9 NG125 In <= 63 A TeSys TeSys U TeSys TeSys K
type meting	Spanning Actief vermogen Actief vermogen Stroom Arbeidscoëfficiënt
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 stroom conform aan IEC 61557-12 Klasse 0,5 spanning conform aan IEC 61557-12 Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12 Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12 Klasse 1 arbeidscoëfficiënt conform aan IEC 61557-12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

montagezone	Boven- of onderkant
mounting support	Op vermogenschakelaar
bestemming product	Schakelpaneel
IP beschermingsgraad	Spanningsverlies met gemeten stroom bij spanningsverlies
supportmedium transmissie	Radiofrequentie 2,4...2,4835 GHz conform aan IEEE 802.15.4
Emissievermogen	10 mW

Complementair

Vormfactor	Flex
montagemethode	Met schroeven (aansluitklemmen)
elektrische aansluiting (spanning detectie en voeding)	Draden met kabeluiteinde
sectie kabel	1 stijf cable 1,5...16 mm ² 2 gestrengd cable 1,5...2,5 mm ² 2 stijf cable 1,5...2,5 mm ² 1 gestrengd cable 1,5...16 mm ²
kabellengte	0,25 m
voedingsspanning	380...415 V AC, +/- 20 %, tussen fases
network frequency	50 Hz 60 Hz
Maximaal stroomverbruik	2 VA
standards	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1
hoogte	Sensorelement: 19,5 mm
breedte	Sensorelement: 54 mm
diepte	Sensorelement: 43 mm
net weight	38 g
colour	Wit (RAL 9003)
compatibility code	Powertag A9 F63

Omgeving

quality labels	CE
richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
overvoltage category	III conforming to IEC 61010-1
Meetcategorie	Categorie III conforming to IEC 61010-2-030
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK05
pollution degree	3
relatieve vochtigheid	0...95 % bij 45 °C conform aan IEC 60721-3-3

trillingsweerstand	3M4 conform aan IEC 60721-3-3
elektromagnetische compatibiliteit	Industriële elektromagnetische omgeving conform aan IEC 61326-1 Uitgestraalde EMC conform aan ETSI EN 301 489-17 Elektromagnetische emissie conform aan IEC 62311
omgevingskenmerken	Stofdicht klasse 3S3 conform aan IEC 60721-3-3 Zoutnevel class 3C2 conform aan IEC 60721-3-3 Binnengebruik

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,845 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	0a299dbb-c6b4-41d1-b85e-6a5e42eeb693
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

