

Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, FS, zijperforatie

Artikelnummer: 1123012



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1123012
Type	MSL4141PP6000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	met zijperforatie, sleuf 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x41x41
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	179,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,7729 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleuf 22 mm, FS, zijperforatie



Artikelnummer: 1123012

Afmetingen



Lengte	6.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	ja
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,45 cm ²
Statische waarde I _y	5,18 cm ⁴
Statische waarde I _z	7,56 cm ⁴
Statische waarde W _y	2,51 cm ³
Statische waarde W _z	2,69 cm ³