

# Productinformatieblad

Specificaties



## iATLz - Bediening door verlichte drukknop - 130-240V AC - iTL Hulpelementen

A9C15413

EAN Code: 3606480374869

**Prijs: 36,45 EUR**

### Hoofd

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| productreeks              | Acti 9                           |
| device short name         | iATLz                            |
| product or component type | Impedantieaanpassing hulpelement |
| spanning stuurkring       | 130...240 V AC 50/60 Hz          |

### Complementair

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ui toegekende isolatiespanning  | 440 V  |
| Uimp nom. schokgolfspanning     | 4 kV   |
| type afstandsbediening          | Verlichte drukknop 3 mA  |
| mounting mode                   | Vast, links van de TL  |
| mounting support                | DIN-rail   |
| aantal modules van 9 mm         | 2  |
| height                          | 86 mm  |
| width                           | 18 mm  |
| depth                           | 71 mm  |
| colour                          | Wit  |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: stijf<br>Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: stijf - met kabeluiteinde<br>Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel<br>Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde |
| wire stripping length           | 11 mm  |
| tightening torque               | 1 N.m  |
| bereik compatibiliteit          | Acti9 iTL<br>Acti9 iTLI<br>Acti9 iTLs<br>Acti9 iTLc  |
| compatibiliteit product         | ITL (32 A)<br>ITL (16 A)   |

### Omgeving

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| overvoltage category  | III                          |
| IP-beschermingsgraad  | IP20 conforming to IEC 60529 |
| tropicalisation       | 2                            |
| relatieve vochtigheid | 95 % bij 55 °C               |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| ambient air temperature for operation | -20...50 °C      |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C      |
| standards                             | EN/IEC 60669-2-2 |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 1,800 cm  |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 93,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 8,500 cm  |
| Package 2 Width              | 9,200 cm  |
| Package 2 Length             | 23,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,169 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 72        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 7,483 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Siliciumvrij Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.