

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys Mini-Vario - Lastscheider/ noodstop voor achter in behuizing - 3M - 20A

VCCDN20

EAN Code: 3389110759952

**Prijs: 48,80 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys Mini-VARIO
device short name	VCCDN
product or component type	Nooduitschakelingslastschakelaar
prestatieniveau	Standaard
poles description	3P
type en samenstelling contacten	3 NO
network type	DC AC
control type	Rotatiehendel
stijl montage draaihendel	Verlengd
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel
draaihendel hangslot	1 tot 3 hangsloten 4...8 mm

### Complementair

markering	0 - 1
montagesteun	Hendel: deur Schakelaar: symmetrische rail
bevestigingsmethode	Gat met 22,5 mm voor hendel Met clips voor schakelaar
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A
lthe conventionele omsloten thermische stroom	16 A
le toegekende bedrijfstrom	11 A (AC-23) bij 400 V
nominaal bedrijfsvermogen in W	4 kW bij 230...240 V (AC-23A) 5,5 kW bij 400...415 V (AC-23A) 7,5 kW bij 500 V (AC-23A) 11 kW bij 690 V (AC-23A) 3 kW bij 230...240 V (AC-3) 4 kW bij 400...415 V (AC-3) 5,5 kW bij 500 V (AC-3) 5,5 kW bij 690 V (AC-3)
klasse intermitterend bedrijf	30
maakvermogen	200 A bij 400 V AC-21A 200 A bij 400 V AC-22A 200 A bij 400 V AC-23A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>lcm onderbrekingsvermogen</b>	0,5 kA bij 400 V bij I <sub>peak</sub>
<b>[I<sub>cw</sub>] nominale korte-duurpiekstroom</b>	140 A bij 400 V duur: 1 s
<b>nominale voorwaardelijke kortsluitstroom</b>	6 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 20 A aM 6 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 20 A gG
<b>uitschakelvermogen</b>	200 kA bij 400 V (AC-21A) 200 kA bij 400 V (AC-22A) 200 kA bij 400 V (AC-23A)
<b>samenstelling apparaat</b>	Asverlenging Hendel Schakelaar
<b>mechanical durability</b>	50000 cycles
<b>elektrische duurzaamheid</b>	30000 cycles DC-1...5 50000 cycles AC-21
<b>suitability for isolation</b>	Ja
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: vast
<b>aanspanmoment</b>	Vermogenskring: 0,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
<b>afmeting basis</b>	60 x 60 mm
<b>height</b>	60 mm
<b>width</b>	60 mm
<b>net weight</b>	0,334 kg

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 60947-3
<b>product certifications</b>	GL CSA CCC UL UKCA
<b>beschermende behandeling</b>	TC
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP65
<b>mechanische stevigheid</b>	Schokken 11 ms (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27 Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	25,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,800 cm
<b>Package 1 Length</b>	7,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	318,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm

---

Package 2 Weight	4,262 kg
------------------	----------

## **contractuele waarborg**

---

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **8**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton **Ja**

Verpakkingen zonder kunststof **Ja**

[EU-richtlijn RoHS](#) **Voldoet aan vrijstellingen**

SCIP-nummer **F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij **Ja**

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel **Geen specifieke recycling vereist**

Terugname **No**

WEEE Label  **Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**