



## FastFix BSL-A Lüftungssch. M8/M10x112

BSL-A-Rohrschelle mit Gummieinlage verzinkt \_ Vorteile -Formstabile zweiteilige Schelle -Geeignet für Wickelfalzrohre -Geeignet für vertikale und horizontale Montage -Schalldämmende Gummieinlage \_ Produktmerkmale -Alle Metallteile verzinkt -Schalldämmung nach DIN 4109 -EPDM Gummieinlage temperaturbeständig von -40 C bis +120 C -Anschlußgewinde M8/10 \_ Max. Funktionsbelastung bei 17dB(A) in N gemessen

### Produktanwendung:

Wickelfalzrohren



**Nummer 10-39954**

Type BSL-A-8-10

## Produkteigenschaften

|                              |                   |                                      |                      |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl             | Rohraußendurchmesser                 | 112 112 Millimeter   |
| Oberflächenschutz            | sendzimirverzinkt | Dämpfungsmaß Einlage                 | 17 Dezibel (A)       |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde      | Zulässige Nutzlast                   | 850 Newton           |
| Anschlussmaß                 | M8/M10            | Geeignet für Anzahl der Röhren       | 1                    |
| Anschlussvorrichtung         |                   |                                      |                      |
| Verschlussvorrichtung        | doppelte Schraube | Breite                               | 170 Millimeter       |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                 | Höhe                                 | 20 Millimeter        |
| Genehmigt von der NCP        | ×                 | Tiefe                                | 144 Millimeter       |
| FM-Prüfung                   | ×                 | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 Grad Celsius     |
| UL-Prüfung                   | ×                 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 120 Grad Celsius |
| VdS-geprüft                  | ×                 | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                 |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Aluminiumrohre  | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ×                 |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ✓                 |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                 |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                 |                                      |                      |