



# Lastscheider SwitchLine Lastscheider, 3P, 2000A handgreep, kunststof, IP65

OT 2000E12P

1SCA108039R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland  |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SCA108039R1001                                    |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | OT2000E12P   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000216 - Lastscheider                            |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                                    |
| <b>Serie/programma</b>       | SwitchLine   |
| <b>Type</b>                  | OT 2000E12P  |
| <b>Omschrijving</b>          | Lastscheider, 3P, 2000A handgreep, kunststof, IP65 |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant                     |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 18 kalenderdagen                                   |
| <b>GTIN code</b>             | 6417019414409                                      |
| <b>Netto gewicht</b>         | 42 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | FI   |

## Prijs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 3590,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024         |
| <b>Conditiegroep</b> | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 42 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 740 x 525 x 376 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                     |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 690                                  |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                          |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                | 2000                                 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):     | 2000                                 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 55                                   |
| Aantal polen:                                  | 3                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                  |
| Breedte (millimeter):                          | 472.5                                |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                |
| Vergrendelbaar:                                | Ja                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                             |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):             | IP65                                 |

## Specificaties

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1     |
| Hoogte (millimeter):      | 376.5 |
| Diepte (millimeter):      | 145.5 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

