

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Hartlötbrenner,TURBOPROP,15mm, m.Steckn.	221031500	8414162007722

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Hartlötbrenner,TURBOPROP,15mm, m.Steckn.
Artikelnummer	221031500
EAN/GTIN	8414162007722
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Flaschen Hartlöten
Nettogewicht	0,110 kg
Bruttogewicht	0,135 kg
Länge	20,500 cm
Breite	2,000 cm
Höhe	1,800 cm
Versandgewicht	0,135 kg
Verpackungsvolumen	73,800 cm ³
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	84689000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Löten & Schweißen
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	SAS
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	31033
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein

Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	0 – 2,5 mm
Arbeitsbereich Länge	195 – 195 mm
Arbeitsbereich Temperatur	2.200 – 2.200 °C
Brenner	Oberflächenbehandeltes, verchromtes Messing
Brenngas	Acetylen Erdgas Propan Stadtgas
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	15 - 15 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	15 - 15 mm
Sauerstoffzufuhr	Turbinen- und Brennkammereffekt
Schlauchanschluss	Stecknippel
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
Kilowattstunden	2,30 kWh
British Thermal Units	7.855 BTU
Kilokalorien	1.980 kcal
Gasverbrauch bei 2 bar	7.855 g/h bei 2 bar
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Propanbrenner-Einsatz
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Flammtemperatur durch Turbinen mit erhöhter Luft-Sauerstoff-Ansaugleistung und 4- bis 5-fachem Flammendrill • Schnelles Auswechseln der Brenner ohne Werkzeug • Absperrventil verhindert unkontrollierten Gasaustritt • Gassparendes Arbeiten durch leichtgängiges Sparventil
Einsatzbereich	Propan-Hochleistungsbrenner zum Hart- und Weichlöten von Kupfer- und Stahlrohren bis 15 mm, sowie zum Anwärmen, Schrumpfen und Abbrennen.

Marketing

Produktbeschreibung	Propan-Hartlötbrenner für TURBOPROP Handgriff, mit Stecknippel-Schnellkupplung und 15 mm Brennerdurchmesser zum Hartlöten und Weichlöten.
Marketingtext	Der TURBOPROP Propan-Hochleistungsbrenner 15 mm mit Stecknippel verfügt über einen Turbineneffekt. Dieser ermöglicht eine erhöhte Luft-Sauerstoff-Ansaugleistung sowie einen 4- bis 5-fachen Flammendrill. Hierdurch eignen sich die Brenner zum Hartlöten bis Ø 15 mm und Weichlöten bis Ø 15 mm. Die TURBOPROP Brenner erreichen eine Flammentemperatur bis 2.200 °C und eignen sich auch zum Anwärmen, Schrumpfen und Abbrennen. Die Stecknippel-Schnellkupplung ermöglicht ein zeitsparendes Auswechseln der Brenner ohne Werkzeug.
Lieferumfang	TURBOPROB Hartlötbrenner, 15mm, mit Stecker

ETIM 8.0

Gewicht	0,110 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	sonstige
Lötspitzendurchmesser	15 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	3.100 - 3.100 W
Max. Temperatur	2.200 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 9.0

Gewicht	0,110 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	sonstige
Lötspitzendurchmesser	15 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	2.200 °C
Nennleistung	3.100 - 3.100 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	0,110 g
Anheizzeit	0 s
Lötspitzenform	sonstige
Lötspitzendurchmesser	15 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	2.200 °C
Nennleistung	3.100 - 3.100 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Feuerstein

Medien

Hauptbild		MamfileID: 20673 hartloetbrenner_turboprop_15mm_m_stekn_221031500_p01.jpg
Produktbild		MamfileID: 31410 6879_hartloetbrenner_turboprop_15mm_m_stekn_221031500_p01.tif