

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVABATH3-GL-500-PW
Art. Nr.: 46345



9120129931519

Korte omschrijving

Infraroodpaneel badkamer, zuiver wit glas, 130x63cm, 500W, 230V



Product omschrijving

De LAVA BATH 3.0 is de perfecte infraroodverwarming voor in de badkamer en combineert efficiënte warmteafgifte met een elegant design en handige functies. Het oppervlak van 5 mm dik ESG-veiligheidsglas ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook supersterk en hittebestendig. Een ingebouwde temperatuurbegrenzer in elk paneel zorgt ervoor dat alles veilig werkt. De frameeloze constructie geeft het apparaat een moderne, tijdloze uitstraling die harmonieus in elke badkamer past. De innovatieve technologie van de LAVA BATH 3.0 verandert het glazen oppervlak in een krachtige stralingsbron. In combinatie met een gelijkmatige warmteverdeling aan de voorkant en een optimaal geïsoleerde achterkant wordt een hoge stralingsefficiëntie bereikt. Zo ontstaat binnen korte tijd een aangename, directe infraroodwarmte in de ruimte. De maximale oppervlaktetemperatuur is 70 °C – ideaal voor een behaaglijke badkamerwarmte. Bijzonder praktisch: de standaard meegeleverde, verchroomde en aan één zijde open handdoekhouder zorgt voor aangenaam voorverwarmde handdoeken. Optioneel kunnen er nog twee extra houders worden toegevoegd om het comfort nog verder te verhogen. De LAVA BATH 3.0 is ontworpen voor verticale wandmontage en is verkrijgbaar in vijf verschillende vermogensstanden, geschikt voor verschillende ruimtegroottes en verwarmingsbehoeften. Beschermingsklasse: IP X4. Oppervlak: ESG-veiligheidsglas, 5 mm. Oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C. Aansluitkabel: 1 m, 3x1,0 mm² zonder stekker. CE-conform. Dit product is een handdoekhouder met een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W. Om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW).

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	0
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	500 Watt
Montagerichting	Verticaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✗	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Wit	Hoogte	1300 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	630 Millimeter
Met omranding	✗	Diepte	55 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur	Wit		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✗		
Oppervlaktebehandeling Met lichtlijst	Overig		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Met bevestigingsmateriaal ✓