


Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

AK2 Onderbak zwart



- Metrische invoer M20.
- Voor vroegtijdige bevestiging op montageplaten van kabelgoten.
- Inclusief snelbevestigingsschroef.
- Bodem met montagenokken voor bevestiging van o.a. DIN-rails.
- Bijpassend AK2 deksel naar keuze los te bestellen.

Artikelnr.:	AT2292.01
EAN:	8712259603421
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	5 x 10 st.
Toegekende isolatiespanning Ui	690 V
Montagewijze	Universeel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aansluitkast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel, paneel	Zonder
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Overig
Vorm	Rechthoekig
Weersbestendig	Nee
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Ja
Verbinding, sluitstop meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Verzending	50

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor steekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesneden Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsto Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.