



## Technische Eigenschaften

|                                        |                                                    |                                  |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1            | Messing                                            | Winkel                           | 90 Grad             |
| Oberflächenschutz Anschluss 1          | unbehandelt                                        | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 20 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1      | unbehandelt                                        | Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 20 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2            | Messing                                            | Länge Anschluss 1                | 31 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2          | unbehandelt                                        | Arbeitslänge Anschluss 1         | 0 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2      | unbehandelt                                        | Länge Anschluss 2                | 15,5 Millimeter     |
| Werkstoff des Anschlusses 3            | Messing                                            | Arbeitslänge Anschluss 2         | 0 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3      | unbehandelt                                        | Länge Anschluss 3                | 31 Millimeter       |
| Ausführung                             | T-Stück                                            | Arbeitslänge Anschluss 3         | 0 Millimeter        |
| Fließende Ausführung (mit Innenradius) | ✗                                                  | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Reduzierend                            | ✗                                                  | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 16 Bar              |
| Systemgebunden                         | ✓                                                  | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Anschluss 1                            | Pressmuffe                                         | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Konturcode Verbindung 1                | TH                                                 | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Neendurchmesser Anschluss 2            | 1/2 Zoll (15)                                      |                                  |                     |
| Anschluss 2                            | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                  |                     |
| Anschluss 3                            | Pressmuffe                                         |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 3                | TH                                                 |                                  |                     |
| Material Dichtung                      | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)             |                                  |                     |
| Hauptfarbe Fitting                     | Messing                                            |                                  |                     |
| Zugfest                                | ✗                                                  |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse                 | sonstige                                           |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial                  | ✓                                                  |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil                  | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                          | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung             | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                         | ✗                                                  |                                  |                     |
| Verschlossen                           | ✗                                                  |                                  |                     |
| FM-Prüfung                             | ✗                                                  |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                           | ✗                                                  |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen               | ✗                                                  |                                  |                     |
| UL-Prüfung                             | ✗                                                  |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat                  | ✗                                                  |                                  |                     |
| VdS-geprüft                            | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas                    | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser                 | ✓                                                  |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                        | ✓                                                  |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                        | ✓                                                  |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS            | ✗                                                  |                                  |                     |