



FastFix BSL-A Lüftungssch. M8/M10x224

BSL-A-Rohrschelle mit Gummieinlage verzinkt _ Vorteile -Formstabile zweiteilige Schelle -Geeignet für Wickelfalzrohre -Geeignet für vertikale und horizontale Montage -Schalldämmende Gummieinlage _ Produktmerkmale -Alle Metallteile verzinkt -Schalldämmung nach DIN 4109 -EPDM Gummieinlage temperaturbeständig von -40 C bis +120 C -Anschlußgewinde M8/10 _ Max. Funktionsbelastung bei 17dB(A) in N gemessen

Produktanwendung:

Wickelfalzrohren



Nummer 10-39961

Type BSL-A-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	224 224 Millimeter
Oberflächenschutz	sendzimirverzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	850 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	277 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	232 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	×		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	×		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		