



## Technische Eigenschaften

|                                        |                                        |                                              |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)            | Winkel                                       | 90 Grad             |
| Werkstoffgüte Anschluss 1              | sonstige                               | Rohraußendurchmesser Anschluss 1             | 20 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1          | unbehandelt                            | Wanddicke Anschluss 1                        | 2,25 Millimeter     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1      | unbehandelt                            | Rohraußendurchmesser Anschluss 2             | 16 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)            | Wanddicke Anschluss 2                        | 2,25 Millimeter     |
| Werkstoffgüte Anschluss 2              | sonstige                               | Rohraußendurchmesser Anschluss 3             | 20 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2          | unbehandelt                            | Wanddicke Anschluss 3                        | 2,25 Millimeter     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2      | unbehandelt                            | Schlüsselweite                               | 0 Millimeter        |
| Werkstoff des Anschlusses 3            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)            | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C                  | 10 Bar              |
| Werkstoffgüte Anschluss 3              | sonstige                               | Schlüsselweite Überwurfmutter                | 0 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 3          | unbehandelt                            | Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10 Bar              |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3      | unbehandelt                            | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)              | -10 70 Grad Celsius |
| Ausführung                             | T-Stück                                | Standard Dimension Ratio (SDR)               | 0                   |
| Fließende Ausführung (mit Innenradius) | ✗                                      |                                              |                     |
| Reduzierend                            | ✓                                      |                                              |                     |
| Systemgebunden                         | ✓                                      |                                              |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 1            | DN 15                                  |                                              |                     |
| Anschluss 1                            | Einsteck (Push-Fitting)                |                                              |                     |
| Konturcode Verbindung 1                | sonstige                               |                                              |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2            | DN 12                                  |                                              |                     |
| Anschluss 2                            | Einsteck (Push-Fitting)                |                                              |                     |
| Konturcode Verbindung 2                | sonstige                               |                                              |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 3            | DN 15                                  |                                              |                     |
| Anschluss 3                            | Einsteck (Push-Fitting)                |                                              |                     |
| Konturcode Verbindung 3                | sonstige                               |                                              |                     |
| Druckstufe Flansch                     | PN 10                                  |                                              |                     |
| Material Dichtung                      | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                              |                     |
| Hauptfarbe Fitting                     | weiß                                   |                                              |                     |
| Zugfest                                | ✗                                      |                                              |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse                 | sonstige                               |                                              |                     |
| Mit Dichtungsmaterial                  | ✓                                      |                                              |                     |
| Mit Entleerungsventil                  | ✗                                      |                                              |                     |
| Mit Entlüfter                          | ✗                                      |                                              |                     |
| Mit thermischer Isolierung             | ✗                                      |                                              |                     |
| Mit Stoßnocken                         | ✗                                      |                                              |                     |
| Verschlossen                           | ✗                                      |                                              |                     |
| Mit Verbindungsanzeige                 | ✗                                      |                                              |                     |
| FM-Prüfung                             | ✗                                      |                                              |                     |
| LPCB-Prüfung                           | ✗                                      |                                              |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen               | ✗                                      |                                              |                     |
| UL-Prüfung                             | ✗                                      |                                              |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat                  | ✗                                      |                                              |                     |
| VdS-geprüft                            | ✗                                      |                                              |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                      | ✗                                      |                                              |                     |
| DVGW-Siegel für Gas                    | ✗                                      |                                              |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser                 | ✓                                      |                                              |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                        | ✓                                      |                                              |                     |
| Gastec QA Prüfung                      | ✗                                      |                                              |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                        | ✓                                      |                                              |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS            | ✗                                      |                                              |                     |

## Verwandte Produkte

| Produktcode   | GTIN           | Beschreibung                                                      | Bild                                                                                |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VISION-KEY16  | 05414764010376 | Henco Vision Entriegelungsschlüssel Ø16                           |  |
| VISION-KEY20  | 05414764010376 | Henco Vision Entriegelungsschlüssel Ø20                           |  |
| SK-STOPCLIP16 | 05414764010376 | Henco Stopfen und clip für steckenanschluss,wieder verwendbar Ø16 |  |
| SK-STOPCLIP20 | 05414764010376 | Henco Stopfen und clip für steckenanschluss,wieder verwendbar Ø20 |  |