



Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Angle	90 degré
Qualité du matériau raccordement 1	Autre	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	26 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 1	2,35 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	16 millimètre
Matériau raccordement 2	PVDF	Épaisseur de paroi raccordement 2	2,25 millimètre
Qualité du matériau raccordement 2	Autre	Diamètre extérieur raccordement 3	26 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Épaisseur de paroi raccordement 3	2,35 millimètre
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Matériau raccordement 3	PVDF	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Qualité du matériau raccordement 3	Autre	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Protection de surface raccordement 3	Non traité	Pression max. de service à température moyenne max.	10 bar
Traitement de surface raccordement 3	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Modèle	Pièce en T	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Type de flux	✗		
Réduit	✓		
Lié au système	✓		
Diamètre nominal raccordement 1	DN 20		
Raccordement 1	Insert		
Code contour connection 1	Autre		
Diamètre nominal raccordement 2	DN 12		
Raccordement 2	Insert		
Code contour connexion 2	Autre		
Diamètre intérieur nominal raccordement 3	DN 12		
Raccordement 3	Insert		
Connexion code contour 2	Autre		
Norme bride	Autre		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Résistant à la traction	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Avec isolation thermique	✗		
Avec butée	✗		
Fermé	✗		
With connection indicator	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
VISION-KEY16	05414764010413	Henco Vision Clé de démontage Ø16	
VISION-KEY26	05414764010413	Henco Vision Clé de démontage Ø26	
SK-STOPCLIP16	05414764010413	Henco Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø16	
SK-STOPCLIP26	05414764010413	Henco Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø26	