

# Productinformatieblad

Specificaties



## iACT/O+F - Hulpcontact - 1 M+V - iCT hulpelementen

A9C15914

EAN Code: 3606480088667

**Prijs: 42,75 EUR**

### Hoofd

range of product	ICT
range	Acti 9
device short name	iACTs
product or component type	Afstandindicatie hulpelement
samenstelling signaleringscontacten	1 NO + 1 NC

### Complementair

spanning op signalisatiecircuit	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
spanning stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
bereik compatibiliteit	Acti9 iCT
Ui toegekende isolatiespanning	440 V
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV
mounting mode	Bevestigd, rechts van CT
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	1
height	81 mm
width	9 mm
depth	68 mm
colour	Wit
hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) stijf 1,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) stijf 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) flexibel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
compatibiliteit product	ICT
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	iACTs

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	EN 60947-5
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
tropicalisation	2
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	43,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,900 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,200 cm
Package 2 Weight	493,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,360 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.