

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=107,NL=330	1500004063	4004625547694

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=107,NL=330
Artikelnummer	1500004063
EAN/GTIN	4004625547694
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Bohrkronen
Nettogewicht	2,730 kg
Bruttogewicht	3,010 kg
Länge	400,000 mm
Breite	107,000 mm
Höhe	107,000 mm
Versandgewicht	3,010 kg
Verpackungsvolumen	4,579 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82075010
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	28
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Durchmesser	107 – 107 mm
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrbereich Beton	305 mm
Bohrbereich Mauerwerk	305 mm
Segmentmaß	250 X 2 X 10 mm
Granit	Ja
Asphalt	Nein
Bohrbereich	32 – 205 mm
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578
Batteriegesetz betroffen	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrkrone
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-Diamatrix: Dreidimensionale Positionierung der Diamanten für eine schnittfreudige und langlebige Lebensdauer</li> <li>• Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb</li> <li>• Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß</li> </ul>
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk und Kalksandstein geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Dry Diamant-Bohrkrone ist zum Erzeugen von Trockenbohrungen.
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1 1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 107 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und

## Marketing

gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig.

Lieferumfang	DX High Speed Dry, 1.1/4" UNC, D=107 mm, NL=330 mm
--------------	--

## ETIM 8.0

Gewindeart	UNC
Geeignet für Nassbetrieb	No
Zentrierbohrer-Durchmesser	107 mm
Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
Beschichtung	komplett beschichtet
Nennmaß	330 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1 1/4 Zoll
Arbeitstiefe	330 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 8 Code	EC000704
ETIM 8 Klassenname	Bohrkrone

## ETIM 9.0

Zentrierbohrer-Durchmesser	107 mm
Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
Gewindeart	UNC
Geeignet für Nassbetrieb	No
Beschichtung	komplett beschichtet
Nennmaß	330 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1 1/4 Zoll
Arbeitstiefe	330 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	Yes
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

**ETIM 9.0**

ETIM 9 Code	EC000704
-------------	----------

ETIM 9 Klassenname	Bohrkrone
--------------------	-----------

**ETIM 10.0**

ETIM 10 Klassenname	Bohrkrone
---------------------	-----------

ETIM 10 Code	EC000704
--------------	----------

Beschichtung	komplett beschichtet
--------------	----------------------

Zentrierbohrer-Durchmesser	107 mm
----------------------------	--------

Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
----------------	-----------------

Gewindeart	UNC
------------	-----

Nennmaß	330 mm
---------	--------

Mit Zentrierbohrer	No
--------------------	----

Größe Aufnahmesystem	1 1/4 Zoll
----------------------	------------

Arbeitstiefe	330 mm
--------------	--------

Geeignet für Nassbetrieb	No
--------------------------	----

Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
---------------------------------	----

Mit Wachskühlung	No
------------------	----

Geeignet für Staubabsaugung	Yes
-----------------------------	-----

Mit Adapter für Staubabsaugung	No
--------------------------------	----

Medien

Hauptbild



MamfileID: 138226  
1500004057\_dx\_high\_speed\_dry\_p01.tif

## Medien

### Produktbild



MamfileID: 138049  
1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_p02.tif

### Anwendungsbild



MamfileID: 138042  
1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw01.tif



MamfileID: 138044  
1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw02.tif




MamfileID: 138053  
1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_anw03.tif

### Detailbild



MamfileID: 138048  
1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_d01.tif



MamfileID: 138225  
1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_d02.tif

### Key Visual



MamfileID: 138055  
1500004051\_dx\_high\_speed\_dry\_key\_visual02.tif