

## UFH-ANC-05: Vanne 2x3/4 -M30x1,5-kv 2



### Informations commerciales

Vanne

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	58 mm
Longueur	55 mm
Largeur	35 mm
Poids net	0,218 kg

#### Certificats

#### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

#### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Laiton	Différence maximale de pression à 20 °C	0,6 bar
Raccordement 1	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)	Température moyenne (fonctionnement continu)	4 95 degrés Celsius
Raccordement 2	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)		
Traitement de surface	Non traité		
Fourré à l'intérieur	Autre		
Freeflow	✓		
Avec autoverrouillage	✗		
Blocage à ressort (NC)	✗		
Ouverture à ressort (NO)	✓		
Monte avec broche et/ou volant	✓		
Raccordement commande	Autre		
Finition de la vanne	Vanne de régulation		
Commande des clapets	Autre		
Type de têtère	Vissé		
Version à angle droit	✗		
Vanne à soufflet	✗		
Avec indicateur	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Taille nominale	DIN		
Avec sécurité antiretour	✗		
Adapté aux liquides	✓		
Adapté aux gaz	✗		
Adapté à la vapeur	✗		
Anneau de siège en acier inoxydable	✗		
Joint de broche remplaçable sous pression	✗		
Filetage de la broche sans contact avec le support	✗		
Certifié VdS	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Équipements au gaz QA	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		