
Walraven WGB-M Cellenbetonanker

(L0382)

voor zachte ondergrond





Voordelen & kenmerken

- binnendraad maakt flexibele afstand van anker tot armatuur mogelijk
- belasting kan worden toegepast direct na installatie
- boren niet nodig voor installatie
- expansie in vier richtingen zorgt voor hoge belastingscapaciteit, zelfs in trekkende delen van daken en plafonds
- hoge lastveiligheid door ondersnijdingsuitzetting
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 4980083 voor toepassingen met stationaire brandblussystemen
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Min. schroefdiepte	Min. dikte ondergrond	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter	*TS*	*TT*	*H*	*W*	*L*	*ls,min*	*hmin*	*Tinst*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*
6103510	M10	Metrisch	16	16	90	10	175	8
6103512	M12	Metrisch	16	16	90	12	175	8