


Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig

Artikelnr. 6119403



Prefab contactdoos compleet zonder tekstveld, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.

Contactdoos compleet bestaande uit:

- Inbouwdoos, 1-voudig, type 71GD8-2.
- Contactdoos met randaarde 1-voudig, in 0° aansluitrichting, kleur: zie tabel.
- Afdekraam AR45, 1-voudig, zonder tekstveld, kleur: zuiver wit.



Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Bestelnr.	6119403
Type	SDE-RW DORT1
Omschrijving 1	Contactdooseenheid
Omschrijving 2	Module 45, 1-voudig
Dimensie	84x84x59mm
Kleur	rood
RAL-nummer	3001
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	10,70 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	84,00 mm
Zijhoogte	84,00 mm
Diepe	60,00 mm
Afdekking	Complete behuizing
Afsluitbaar	☐
Aansluittype	Steekklem
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	1-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
Uitvoering	SCHUKO
Aantal polen	2
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelaar	0
Uitwerpmechanisme	☐
Type bevestiging	Vastklikken
Opschriftplaatje	☐
Spanningsbeveiliging	☐

Technisch specificatieblad

Contactdoos AR45, 1-voudig

Artikelnr. 6119403



Technische gegevens

voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	☐
Reserve	☐
Halogeenvrij	☒
Geïsoleerde inbouw	☐
verhoogde contactbescherming	☒
Klapdeksel	☐
Controlelampje	☐
Met Aan/Uit-schakelaar	☐
Met fijnzekering	☐
Met functieverlichting	☐
Met oriëntatielicht	☐
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	0°
Transparant	☐
Overspanningsbeveiliging	☐
Verdraaide centrale inzet	☐