

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returffjeder), side-jord og betjeningsknap, champagne coated


157-66930

E-Nr.:34 17 816 800

4 års
garanti

Afdækning til stikkontakt med afbryder, sidejord og betjeningsstryk. Der følger ikke skruer med, afdækningen klikkes blot på indsatsen, hvilket muliggør hurtigere installation. Den flade afdækning har et lille gennemsigtigt tryk, der viser LED-status samt tænder og slukker for smart stikkontakten.

Farve: champagne coated



Tekniske data

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returffjeder), side-jord og betjeningsknap, champagne coated. Når alle komponenter er monteret (ramme, afdækning og indsats), er der ingen synlige metaldele.

- Funktion: Bagsiden af den kantløse og skrueløse afdækning har 4 kanter, der passer i de 4 hjørneudsikringer i en indsats til en smart stikkontakt. To ekstra sidestøtter forhindrer utilsigtet udtrækning af afdækningen fra indsatsen.
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Demontering: Til afmontering af centralpladen er den flade kant udstyret med to fordybninger. Centralpladen kan nemt afmonteres ved hjælp af en kærnskruetrækker.
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP20-D.
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK02
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 45 x 51.7 x 16 mm
- Certification marks: KEMA, ÖVE, VDE
- Godkendelse: CE

