



## iMDU - Spanningsadaptermodule - 24-48V - Acti9 Reflex iC60 hulpelementen

A9C18195

EAN Code: 3606480393402

Prijs: 123,80 EUR

### Hoofd

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| productreeks              | Acti9            |
| product or component type | Spanningsadapter |
| device short name         | iMDU             |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bereik compatibiliteit         | Acti9 RCA<br>Acti9 Reflex iC60                                                                                                      |
| Ui toegekende isolatiespanning | 500 V                                                                                                                               |
| Uimp nom. schokgolfspanning    | 6 kV                                                                                                                                |
| spanning stuurkring            | 24...48 V AC/DC                                                                                                                     |
| mounting mode                  | Vast                                                                                                                                |
| mounting support               | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                         |
| aantal modules van 9 mm        | 1                                                                                                                                   |
| height                         | 78 mm                                                                                                                               |
| width                          | 9 mm                                                                                                                                |
| depth                          | 74 mm                                                                                                                               |
| net weight                     | 53 g                                                                                                                                |
| colour                         | Wit                                                                                                                                 |
| hulpaansluitklem               | Tunnelaansluitklemmen stijf 1,5 mm²<br>Tunnelaansluitklemmen flexibel 1,5 mm²<br>Tunnelaansluitklemmen flexibel met kopring 1,5 mm² |
| wire stripping length          | 6 mm                                                                                                                                |
| tightening torque              | 1 N.m                                                                                                                               |
| compatibility code             | IMDU                                                                                                                                |

### Omgeving

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                  | IP20 conform aan IEC 60529<br>IP40 in modulaire behuizing (Isolatie klasse II) conform aan IEC 60529 |
| tropicalisation                       | 2                                                                                                    |
| relatieve vochtigheid                 | 95 % bij 55 °C                                                                                       |
| ambient air temperature for operation | -20...60 °C                                                                                          |
| ambient air temperature for storage   | -40...80 °C                                                                                          |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2,0 cm   |
| Package 1 Width              | 7,9 cm   |
| Package 1 Length             | 9,2 cm   |
| Package 1 Weight             | 47,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 8,5 cm   |
| Package 2 Width              | 10,0 cm  |
| Package 2 Length             | 26,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 627,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 48       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 2,932 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

|  Materialen en verpakking |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Ja                                   |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                                                                                                | 5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14 |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel                                                                                                | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                       |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |