

# Productinformatieblad

Specificaties



## iMNx - Minimumspanningspoel - 380-415V AC - Acti9 Hulpelementen

A9A26971

EAN Code: 3606480088032

**Prijs: 94,60 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Onderspanning uitschakelspoel
device short name	iMNx
spanning stuurkring	380...415 V AC 50/60 Hz
control type	Met externe voeding
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
width	18 mm
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 12 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,11 mm <sup>2</sup> - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 10 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,11 mm <sup>2</sup> - flexibel met
tightening torque	1 N.m
compatibility code	IMNx

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,100 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,200 cm
<b>Package 1 Weight</b>	89,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	8,800 cm
<b>Package 2 Width</b>	10,100 cm
<b>Package 2 Length</b>	26,600 cm
<b>Package 2 Weight</b>	771,000 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	72
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	7,841 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	F424a834-4323-48ec-b820-909395aad869
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.