


## Stekerbare centraaldozen

**CW75-RB, gekoppelde rookmelder - Begindoos**

- Toepasbaar in holle plafondconstructies.
- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Attema connectoren Installeren 2.0
- Gekoppelde rookmelders AT8610 - AT8611 - AT8612

| Artikelnr.:                                   | AT8610              |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| EAN:                                          | 8712259599663       |
| Verpakkingshoeveelheid                        | 1 st.               |
| Ø Gatzaag                                     | 76 mm               |
| Hoogte (buitenmaat)                           | 79 mm               |
| Brandwerend                                   | Nee                 |
| Montagewijze                                  | Hol plafond         |
| Beschermingsgraad (IP)                        | -                   |
| Materiaal                                     | Kunststof           |
| Breedte                                       |                     |
| Lengte                                        |                     |
| Diameter                                      | 76 mm               |
| Halogeenvrij                                  | Ja                  |
| Kleur                                         | Grijs               |
| Uitvoering                                    | Enkel               |
| Oppervlaktebescherming                        | -                   |
| Uitvoering deksel, paneel                     | Montagedeksel       |
| Inwendige diepte                              | 77 mm               |
| Beschermingsgraad (NEMA)                      | -                   |
| Functiebehoud                                 | Zonder              |
| Uitrusting met                                | Overig              |
| Vorm                                          | Rond                |
| Diepte                                        | 79 - 79 mm          |
| Buisvergrendeling                             | Ja                  |
| Bouwworm                                      | Centraaldoos        |
| Aantal invoeren                               | 12                  |
| Winddicht                                     | Nee                 |
| Voor buisdiameter                             | 16/19 mm            |
| Max. aderdoorsnede                            | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Achterinvoer                                  | Nee                 |
| Transparant deksel                            | Nee                 |
| Dekselbevestiging                             | Geschroefd          |
| Verzegelbaar                                  | Nee                 |
| Met afscherming                               | Nee                 |
| Uitgerust met een draibare ring               | Nee                 |
| Koppelbaar                                    | Nee                 |
| Voor aantal inbouwsokkels                     |                     |
| Bevestiging schakelmateriaal                  | -                   |
| Met schroeven                                 | Nee                 |
| Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken    |                     |
| Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken |                     |

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening               | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan           | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen) | Nee                             |
| Behuizingdoorvoer door trappenmembraan               | Nee                             |
| Buisvergrendeling optioneel                          | Nee                             |
| Aantal meegeleverde hulzen                           |                                 |
| Aantal polen klem                                    |                                 |
| Klem met vaste positie                               | Nee                             |
| Armatuurhaakbevestiging                              | Ja                              |
| Spruit                                               | Tunnelaansluitstuk (koppelstuk) |
| Speciale toepassing                                  | Overig                          |
| Met scheidingswand                                   | Ja                              |
| Voldoet aan BS 4662                                  | Ja                              |

De CW75 stekerbare centraaldoos is ideaal toepasbaar in holle plafondconstructies, zoals rachel- en metal stud plafonds. Uitgerust met de innovatieve Attema Installeren 2.0 connectoren en beschikbaar in zowel een standaard als brandwerende uitvoeringen, biedt dit assortiment stekerbare centraaldozen een flexibele en veilige oplossing voor elke installatie.